

81.25552.99

Hawa Purofino Plus 80, Garnitur komplett für 1 Schiebetür (ESG / VSG), mit SoftMove 80

Material:	verschiedene Bestandteile
Ausführung:	Edelstahleffekt
Glasstärke:	8 / 10 / 12 - 12.76 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	80 kg/Paar

mit verdeckter Aufhängung, Glasstärke Schiebetür: ESG: 8 / 10 / 12 / 12.7 mm, VSG: 8 - 13 mm, max. Schiebetürgewicht 80 kg, min. Türbreite: 700 mm, System komplett bestehend aus: 1 Laufwerk links, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen, 1 Laufwerk rechts, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen, 1 Aufhängekeil für Glasbefestigung links, 1 Aufhängekeil für Glasbefestigung rechts, 1 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung links, 1 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung rechts, 1 Glasbefestigungsteile ESG Glasdicke 8, 10, 12 (12.7) mm, 1 spielfreie Bodenführung (Edelstahleffekt) 2-teilig inkl. selbstklebende Gleitelemente für satinierte Gläser, Glasstärke 8 - 13 mm, 1 Glasverbinder komplett, 2 Auslösenocken komplett links und rechts montierbar, 1 Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA Purofino Plus 80, beidseitig gedämpft. Für 2-türige Anlagen sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen

