


18.60621.24


Portavant M 80, Komplett-Set, einflügelig, mit Festglas, 2 x Comfort Stop und Auto Close

Material: aluminium
Finish: inox effect
Mounting: ceiling assembly
Glass thickness: 8 - 12.76 mm
Sales unit (SU): St
Unit package: 1.00
Shape: square
Measures: 2496 mm
Carrying capacity: 50 - 80 kg/set

Set für max. Lichtbreite 2496 mm, inkl. beidseitigem Dämpfungs- / Selbstschliessungssystem, für Schiebetüren mit Festglas. Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels darf maximal 3:1 betragen



Berechnung Glasbreite und Profillänge



Eintragung der Profillänge von Laufschiene und Blende (mm)

LS = LW = _____

Berechnung Glasbreite Schiebeflügel (mm)

WS = (LW - WFZ + WSZ + 32) / 2 = _____ ≥ 330 mm

Berechnung Glasbreite Festflügel (mm)


WF = WFZ + WS - WSZ = _____

mit WFZ ≥ 3 mm

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Portavant-Anschlag-/Schließkastens andere Formeln zur Berechnung der Glasbreiten und Profillängen gelten. Diese speziellen Formeln finden Sie in unserem Portavant M 50 / Portavant M 80- Profil- und Glasmaßrechner auf www.willach.com unter "Vitriss", "Glasschiebetürbeschläge für Innentüren", "Portavant M 50 / Portavant M 80" im Bereich Downloads.

Berechnung Glashöhe



Ihre Projektmaße (mm)

Systemhöhe = H = _____

Berechnung Glashöhe Schiebeflügel (mm)

HS = H - 51 = _____

Berechnung Glashöhe Festflügel (mm)

HF = H - 51 = _____