

05.00011.99

Innotec Adheseal

Ausführung: weiss

Verkaufseinheit (VE): St

Packungseinheit (PE): 1.00

Dichtmasse auf MS-Polymerbasis. Das Produkt eignet sich zum Kleben und Dichten und bietet eine einwandfreie Haftung, selbst auf heiklen Materialien, wie Metall, Kunststoff, Gummi und (Plexi-)Glas. Das Produkt bildet innerhalb kürzester Zeit eine Haut, trocknet schnell und behält eine beeindruckende Elastizität.

Es ist frei von Lösungsmitteln, sodass die Verklebung oder Dichtung weder schrumpft noch reisst. Darüber hinaus ist das Produkt frei von Isocyanaten. Es lässt sich problemlos mit fast jedem modernen Lacksystem überstreichen, selbst nass-in-nass, und ermöglicht somit eine erhebliche Zeiteinsparung.

Eignet sich auch bestens als Zwischenschicht zwischen zwei Teilen, die anschliessend punktgeschweisst werden.

- sehr hohes Haftvermögen auf den meisten Materialien
- Anwendungsmöglichkeit zwischen zwei Teilen, die anschliessend punktgeschweisst werden
- Anwendungsmöglichkeit in Verbindung mit fast allen modernen Lacksystemen
- nass-in-nass überlackierbar
- Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C (kurzfristig bis +130 °C)
- OEM-Genehmigung

