

81.25550.99

Hawa Purolino Plus 80, Garnitur komplett für 1 Schiebetür (ESG / VSG), mit SoftMove 80

Material: several materials
Finish: natural anodized EV1
Glass thickness: 8 / 10 / 12 - 12.76 mm
Sales unit (SU): St
Unit package: 1.00
Carrying capacity: 80 kg/pair

mit verdeckter Aufhängung, Glasstärke Schiebetür: ESG: 8 / 10 / 12 / 12.7 mm, VSG: 8 - 13 mm, max. Schiebetürgewicht 80 kg, min. Türbreite: 700 mm, System komplett bestehend aus: 1 Laufwerk links, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen, 1 Laufwerk rechts, 2-rollig, mit kunststoffbeschichteten Kugellagerrollen, 1 Aufhängekeil für Glasbefestigung links, 1 Aufhängekeil für Glasbefestigung rechts, 1 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung links, 1 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung rechts, 1 Glasbefestigungsteile ESG Glasdicke 8, 10, 12 (12.7) mm, 1 spielfreie Bodenführung (naturfarbig eloxiert EV1) 2-teilig inkl. selbstklebende Gleitelemente für satinierte Gläser, Glasstärke 8 - 13 mm, 1 Glasverbinder komplett, 2 Auslösenocken komplett links und rechts montierbar, 1 Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA Purolino Plus 80, beidseitig gedämpft. Für 2-türige Anlagen sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen

SoftMove 80

