31.80312.24

Freilaufendes Scharnier EVO EV 835E50 SOL

Material:	Aluminium
Ausführung:	Edelstahleffekt
Montage:	Glas/Glas, DIN links
Glasstärke:	8 - 19 / 21.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	100 kg/Paar

OHNE Hydraulik, Öffnungswinkel 180°, min. Türbreite 800 mm, max. Türbreite 1000 mm. Kann in Kombination mit Hydraulikscharnier EVO EV 835E50 oder EV 835E51 verwendet werden, wenn eine kleinere oder leichtere hydraulische Tür gewünscht ist oder wenn das Design von EVO EV 835E50 oder EV 835E51 übernommen werden soll, nicht aber die hydraulische Funktion. Das Scharnier hat eine Vorspannung, daher ist ein Schliessanschlag erforderlich


4 (3/16")
5 (3/16")
85 (3 3/8")
85 (3 3/8")
5 (3/16")


83 (3 1/4") MIN
44,5 (1 3/4")
44,5 (1 3/4")
45 (1 3/4")
22 (7/8")
50 (2")
Ø 20 (13/16")
22 (7/8")
45 (1 3/4")
150 (5 15/16") MIN


50 (2")
23
(15/16")
23
(15/16")
4
(3/16")
8÷21,52
(5/16 to 7/8")
25,1 (1")
Ø 28 (1 1/8")