


44.28203.01

Duschtürsystem ELOA, Montagefall 3

Material:	Messing
Ausführung:	verchromt poliert
Glasstärke:	8 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	30 kg/Paar

Ecklösung für Einbau mit 1 Schiebetür und 2 Fixgläser, Set für 1 Glastür bis 30 kg, Duschwanne max. Breite 1100 x 1100 mm, max. Höhe 2000 mm. Set beinhaltet: 2 Klemmen für Schiebeteil, 2 Rollgarnituren, 2 Stopper, 2 Klemmen für Fixteil, 1 Bodenführung, 1 Laufschiene Alu 2200 mm, 2 Laufschienebefestigungen, 1 Montageschlüssel, 1 Bodenprofil für Fixteil 2100 mm, 1 Blendenprofil für Fixteilprofil 1200 mm, 2 Ausgleichsprofile 2000 mm, 2 Dichtungen für Ausgleichsprofil 2000 mm, 1 Winkelbefestigung für Laufschiene, 1 Garnitur für Fixteile, 1 Paar Glasknöpfe, 1 Paar Magnetdichtungen 90°. Bei diesem System empfehlen wir Ihnen, eine Klemme für ein Schiebeteil für den grossen Fixteil zu verwenden. So ist das Glas direkt unter der Schiene platziert, was ästhetischer aussieht. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf.






NOTICE DE POSE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Système douche coulissant : Cas 3
Sliding Shower System : Case 3

- Acier de face
Face Access
- Un panneau fixe en retour sur côté gauche ou droit
Fixed side panel on right or left side
- Ouvert sur le côté de panneau fixe en retour
Opening on fixed side panel
- Largeur receveur jusqu'à 1 100 x 1 100 mm
Size of base trays up to 1 100 x 1 100 mm
- Largeur de la porte maxi 550 mm
Maximum width of door 550 mm
- Epaisseur des verres : 8 mm
Thickness of glass panels : 8 mm



La présente notice décrit la pose d'un dispositif avec rouvrant placé du côté droit. Procéder à un montage en symétrie pour un ouvert gauche.
These instructions describe the fitting of a system opening on the right. A left opening system requires the same procedure in mirror image.
ATTENTION : LE CÔTÉ DE L'OUVRANT EST ARRÊTÉ AU MOMENT DU FACONNAGE DU VERRE.
ATTENTION : THE SIDE OF OPENING IS DETERMINED DURING MANUFACTURE.

KIT ref : 2926.as.3	
Nb	Désignation
2	Pièces de fixation verre mobile
2	Charots
2	Arêtes
2	Pièces de fixation verre fixe
1	Guide verre mobile
1	Rail au lg 2 200 mm
2	Supports de rail
1	Cis de réglage à ergots
1	Profil inférieur lg 2 200 mm
1	Charnière pour rail lg 1 200 mm
2	Profil de compensation lg 2 000 mm
2	Joints pour profil de compensation lg 2 000 mm
1	Pièce de raccordement (rail/track)
1	Pièce de raccordement pour profil fixe
1	Jeu de boutons de manœuvre
1	Jeu de petits magnétiques 90°

KIT ref : 2926.as.3	
Qty	Description
2	Fillings for moving panel
2	Rollers
2	Edges
2	Fillings for fixed panel
1	Guide for moving panel
1	Aluminium track 2200 mm long
2	Track mountings
1	Lugged adjusting tool
1	Bottom profile 2200 mm long
1	Roll cover 1200 mm long
2	Connecting profiles for fixed panel 2000 mm long
2	Spacers for connecting profile 2000 mm long
1	Connector (track/track)
1	Connector for fixed profile
1	Set of handle
1	Set of magnetic seals 90°